


Echo

Echo Inox

Výrazným rysem modelu Echo je kombinace sběrnic s příčnými profily, které se vyznačují masivnější konstrukcí. Stane se tak vkusným doplňkem každého interiéru. Inovací tohoto modelu je Echo Inox z kartáčovaného nerez, který efektně zpestřuje díl z leštěného nerez. Vhodná kombinace s nerezovými doplňky v koupelně.

	Echo	Echo Inox
Materiál	ocelové profily 35x35 mm ocelové profily 35x15 mm	nerezové profily 30x30 mm nerezové profily 30x20 mm
Připojovací závity	4xG1/2"	4xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C	95 °C
Počet profilů	12, 15, 21	15, 18, 21



1. Echo - Růžový korál S32 [26] / 2. Echo Inox / 3. Echo - Černý samet S40 [51]

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Změna rozměrů
Varianta elektro
Klasické připojení (SK)
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)


Echo

barva
695-1 735 (nárůst po 260)
500, 600
příplatek 30%¹⁾
ANO (příplatek str.108-111)
STANDARD
NE
NE


Echo Inox

kombinace kartáčovaného a leštěného nerez
780-1 880 (nárůst po 220)
400-600 (nárůst po 50)
příplatek 30%¹⁾
ANO (příplatek str.108-111)
STANDARD
NE
NE


Příslušenství

-  Vzorník barev str. 115
-  Koupelnové doplňky str. 100
-  Připojovací sady str. 102
-  Elektro regulátory str. 108

Možnosti připojení - levé provedení



pravé provedení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 112, pozice 13. a 14. / ¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Echo



Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[€]	[€]
DECC 0955 0500	50	10,2	4,2	1,291	388	400	400	50	280,43	✓
DECC 1215 0500	50	12,8	5,3	1,297	471	500	400	50	332,52	✓
DECC 1735 0500	50	18,0	7,5	1,308	635	600	600	50	420,51	✓

Echo Inox




Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Nerez	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[€]	[€]
DXEC 1000 0500	50	12,7	4,9	1,300	464	500	400	50	1 043,01	✓
DXEC 1220 0500	50	15,5	5,5	1,300	559	600	600	50	1 219,85	✓
DXEC 1660 0500	50	21,1	7,5	1,300	749	700	800	50	1 595,63	✓

Postup objednání str. 112 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 108-111

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

Echo




H: 0955
L: 0500

H: 1215
L: 0500

H: 1735
L: 0500

Echo Inox



H: 1000
L: 0500

H: 1220
L: 0500

H: 1660
L: 0500

Pravé provedení

Levé provedení



Informace pro objednávku

Pro verzi tělesa do centrální otopné soustavy není třeba definovat levé či pravé provedení.

Pro verzi elektro je nutná specifikace levého či pravého provedení formou poznámky v objednávce.

Uchycení

Echo



Typ X [mm] A [mm]
Kovové držáky 57,5-67,5 90-100

Echo Inox



Typ X [mm] A [mm]
Kovové držáky 60-70 95-105